

ASTM AMS
F13065 49
Ti64

合金

ロクヨン

Tokyo Titanium

取扱年数
15年取引企業様
200社
以上

Ti64

合金
なら

ロクヨン

東京チタニウム

永い経験と豊富な在庫量から培った
Tiプロフェッショナルの信頼の高品質を皆様に...

トリプルスペック!

ASTM F136/Gr.5 AMS4911

板材

ASTM F136/Gr.5 AMS 4911

板 厚 (mm)	
t0.41	t9.525
t1	t10
t1.5	t12
t2	t16
t3	t20
t4	t25
t6	t30
t8	t50

材 質	機械的性質		
	引っ張り強 (Mpa)	0.2%耐力 (Mpa)	伸び (%)
ASTM F136	860以上	795以上	10以上
ASTM Gr.5	895以上	828以上	10以上
AMS 4911	895以上	828以上	10以上
(参考) JIS 2種	340以上	215以上	23以上

切断方法: シャーリング・ノコ切断・ウォータージェット

※在庫状況は確約されたものではありません。
在庫状況の変動により商品が確保できない場合がございます。

自社在庫と加工の一括管理でさらに安心・高品質

※設備は一部になります、この他、様々な加工機械でどんなご要望にもお応えできる環境を整えております。



ロータリーバンドソー




ウォータージェット



NC旋盤



マシニングセンター



マーキング識別 ※マーキング識別はF136のみになります。

当社ではマーキング識別で在庫管理しております。
細かく裁断された状態でも識別可能になるので
材質から品質まで徹底管理でお客様のご要望に
お応えします。

丸棒

ASTM F136

在庫寸法

径		長さ	表面仕上げ
φ2	φ10	2000	CG
φ3	φ12		
φ4	φ14		
φ5	φ16		
φ6	φ18		
φ8	φ20		

径公差+0/-0.03 長さ公差±25.4

高品質を短納期でお手元に

ASTM F136 / B348 Gr.5

ASTM B348 Gr.5

取扱寸法

径	長さ (mm)	表面仕上げ
8φ	2000	CG・PM TM
250φ	4000	

	機 械 的 性 質		
	引っ張り強さ (Mpa)	0.2%耐力 (Mpa)	伸び (%)
F136	860以上	795以上	10以上
Gr.5	895以上	828以上	10以上

その他のサイズもお問い合わせ下さい

お問い合わせ

チタンのことなら

Tokyo Titanium

株式会社 東京チタニウム

TEL **048-795-0470**

受付時間 9:00~17:00 (土日祝休み)

FAX 048-795-0473 E-mail sales@tokyo-titanium.co.jp

受付時間 24時間 (年中無休)



未来の可能性を秘めたチタンの情報が詰まった
「東京チタニウム」サイト！ご覧下さい！

〒339-0072 埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場2-2-9